

# لیفتراک برقی ۱/۵ الی ۳ تن

## AC-ELECTRIC FORKLIFT 1.5-3 ton

● شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده

● کارایی و کیفیت متمایز

● وارانتهی قابل اطمینان



TOP 1 FORKLIFT MANUFACTURING AND SALE  
IN CHINA CONTINUOUSLY FOR 20 YEARS



رتبه اول تولید و فروش لیفتراک طی ۲۰ سال متوالی در چین





● مشخصات لیفتراک های ۱/۵ الی ۳ تن الکتریکی HELI

مشخصات اولیه

HELI					سازنده	۱
CPD30	CPD25	CPD20	CPD15		مدل	۲
G2	FJ2	FJ2	CJ2	FJ2	کلاس دستگاه	۳
باتری					قوای محرکه	۴
۳۰۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۱۵۰۰		ظرفیت حمل بار ( با تجهیزات استاندارد )	۵
					C (mm)	۶
					h3 (mm)	۷
۱۴۵	۱۷۰		۱۵۵		میزان بالابری آزاد	۸
۲۰۷۵	۲۰۰۰		۱۹۹۵		ارتفاع دکل در حالت بسته ( عمودی )	۹

ابعاد

۲۲۱۵	۲۱۳۰	۲۱۶۰	۲۱۳۰	h6 (mm)	ارتفاع دستگاه	۱
۳۵۵۵	۳۴۶۸	۳۳۱۸	۳۰۵۰	۲۹۶۰	طول دستگاه با شاخک ( استاندارد )	۲
۲۴۸۵	۲۳۹۸	۲۱۳۰	۲۰۴۰	L2 (mm)	طول دستگاه بدون شاخک	۳
۱۲۲۵	۱۱۵۰	۱۰۷۰		b1 (mm)	عرض دستگاه	۴
۲۲۱۰	۲۰۶۵	۱۹۳۰	۱۸۲۰	Wa (mm)	شعاع چرخش بیرونی	۵
۶/۱۰°	۶/۱۳°			$\alpha/\beta$ (°)	زاویه دکل ( عقب - جلو )	۶

عملکرد

۱۵/۵-۱۵	۱۵-۱۴	۱۵-۱۴		km/h	بیشترین سرعت حرکت ( با بار - بدون بار )	۱
۴۵۰-۲۸۰	۴۹۰-۲۶۰	۴۹۰-۲۸۰	۴۵۰-۲۹۰	mm/s	سرعت بالابری ( با بار - بدون بار )	۲
۸۰/۴۸۰	۴۸/۶۰۰		۴۸/۵۵۰	۴۸/۴۰۰	V/Ah	۳
۴۸۱۰	۴۲۰۰	۴۰۵۰	۳۰۰۰	۲۹۵۰	kg	۴

مشخصات موتور

۱۶.۶(AC)	۱۱.۱(AC)	۸.۰(AC)		kW	الکترو موتور حرکت	۱
۱۳(DC)	۱۰.۵(DC)	۷.۵(DC)		kW	الکترو موتور پمپ	۲
ZAPI(AC)					کنترل الکترو موتور حرکت	۳
ZAPI(DC)					کنترل الکترو موتور پمپ	۴

اطلاعات مندرج در جداول فوق براساس کاتالوگ های ارسالی از کارخانه هلی تنظیم گردیده است. مشخصات و تجهیزات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی، توسط کارخانه سازنده تغییر نماید.

